



ЭКСПЛИКАЦИЯ ОТВЕРСТИЙ

№ отв.	Размеры, мм b h	Отм. низа	Назначение
1	200 300	ур. ч. пола этажа	ВК
2	900 950	1,300 от ур. ч. пола этажа	ЭОМ
3	700 950	от ур. ч. пола этажа	ЭОМ
4	150 150	2,800 от ур. ч. пола этажа	ОВ
5	300 300	2,650 от ур. ч. пола этажа	ОВ
6	600 600	2,300 от ур. ч. пола этажа	ОВ

План 3-го этажа

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 3 ЭТАЖ

Наименование показателей	1А	1Б	1В	1Г	1Д	2А	2Б	2В	3А	3Б	Всего на этаж
количество квартир	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
жилая площадь	22,64	25,44	21,50	18,60	18,60	38,08	31,07	33,16	53,03	50,27	312,39
площадь квартиры	63,32	53,62	50,13	44,29	45,53	67,47	51,86	63,42	119,61	91,75	651,00
общая площадь квартиры	66,69	55,62	52,06	46,97	48,21	73,92	53,71	75,29	125,44	97,27	695,18

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Поме- щения	Наименование		Площадь, м²
	2	3	
	Офис №10		
1	Приемная		27.43
2	Кабинет бухгалтера		17.15
3	Кабинет директора		25.52
4	Подсобное помещение		3.51
			+ 75.20
	Итого		148.60

ВАРИАНТ №2

Секция №5

Лоток из оцинкованной кровельной стали

Деталь крепления стенового заполнения к вертикальным железобетонным элементам (колоннам, диафрагмам жесткости) см. лист АР-3.
Ограждение балконов и лоджий ОГ-1 - ОГ-5 см. черт. марки КК.
Перемычки разработаны в черт. марки КК.

Перемычки над проемами шириной 1210 мм в гипсолитовых перегородках толщ. 80мм
выполнить рядовыми, проложив в слое цементного раствора толщ. 50 мм
2 стержня Ø12А500 длиной 1550 мм.

Заказчик: Производственно-коммерческая фирма "ТИРАС" ООО 24п07-01					АР		
Киевский район г. Одессы Жилой район IV - 3 "Дмитриевка"							
14-16-ти этажный жилой дом со встроенно-пристроенными офисными помещениями, подземным паркингом и стропными обслуживания по ул. Королева № 5/2					Стдия	Лист	Листов
СЕКЦИИ № 3,4 План 3-го этажа М1:100					Р	5 А	
ООО "Градпроект" лицензия АВ №118761							